

[CATÁLOGO]

ATUADORES ROTATIVOS



Atuador Rotativo Simples Ação para Válvula Esfera Tripartida e Monobloco

Padronização	ISO5211 // DIN3337 // VDE3845
Pressão	Máxima de 10,5 kgf/cm ² (150 psi)
Temperatura	-10°C a 80°C

Atuador	Ø Válvula	Torque Atuador (Nm)*
ARS052-5	1/2"-3/4"-1"	15
ARS063-5	1.1/4"	27
ARS075-5	1.1/2"	42
ARS083-5	2"	56
ARS092-5	2.1/2"	90
ARS105-5	3"	124
ARS125-5	4"	207
ARS140-5	5"	314



* Valores de torque a uma pressão de ar de 6 kgf/cm².

* O torque das molas varia de acordo com a quantidade das mesmas (padrão 5 molas).

Atuador Rotativo Dupla Ação para Válvula Esfera Tripartida e Monobloco

Padronização	ISO5211 // DIN3337 // VDE3845
Pressão	Máxima de 10,5 kgf/cm ² (150 psi)
Temperatura	-10°C a 80°C

Atuador	Ø Válvula	Torque Atuador (Nm)*
ARD032	1/4"-3/8"	11
ARD052	1/2"-3/4"-1"	17
ARD063	1.1/4"	30
ARD075	1.1/2"	46
ARD083	2"	62
ARD092	2.1/2"	100
ARD105	3"	137
ARD125	4"	231
ARD140	5"	350



* Valores de torque a uma pressão de ar de 6 kgf/cm².

Sinalizador de Posição para Atuador Rotativo

Aplicação	Indicador visual de aberto/fechado com duas microchaves de sinal elétrico.
Proteção	IP67
Temperatura	-10°C a 80°C
Referência	PARD21



Suporte e Pino para Válvula Tripartida

Aplicação Permite a montagem da válvula com o atuador rotativo

KCV014-032

KCV012-032

KCV038-032

KCV034-052

KCV100-052

KCV112-075

KCV114-063

KCV200-083

* Suporte e pino para válvula esfera monobloco sob consulta.



Válvula de Atuação Eletropneumática - Namur

Aplicação Permite o acionamento remoto dos atuadores

Pressão Máxima de 10,5 kgf/cm² (150 psi)

Temperatura -10°C a 80°C (Buna-N)

Fluido Ar comprimido filtrado e lubrificado

Vazão 1.560 l/min à 7 kgf/cm²

Referência

7534i-2NM

7534i-5NM

Descrição

Vlv. sol/dif 5/2 vias 1/4" 24 vcc Namur

Vlv. sol/dif 5/2 vias 1/4" 220 vca Namur



Conjunto Atuador rotativo e Válvula Esfera

Conjunto composto por:

1 - Válvula Esfera

1 - Suporte de fixação

1 - Atuador Rotativo

1 - Válvula Solenoide Namur

1 - Indicador de Posição ou posicionador eletropneumático (opcionais)

